



Konvenčná rádiostanica T2015 zo série T2000II vozidlových rádiostaníc je zhodná s verziou T2010, avšak navyše umožňuje komunikovať na 24 káňaloch a jej pamäťové tlačidlá môže užívateľ programovať podľa aktuálnej potreby rádiovkej komunikácie.

24 kanálová kapacita.

Každý kanál má individuálnu možnosť naprogramovania vysielačieho výkonu, CTCSS/DCS funkciu pre prívátne hovory ako aj možnosť selektívnej voľby pre efektívnu komunikáciu.

Úplné prepínanie kanálov.

Rádiostanica operuje nad kompletnou šírkou kanálov bez nutnosti manuálneho vyhľadávania (tuning)

Jednoduchá a kompaktná.

Rádiostanica T2015 je jednoducho inštalovateľná a prispôsobená pre používanie vo vozidle.

Integrovaný reproduktor.

Poskytuje hlasitý a čistý zvuk pre komunikáciu v náročnom prostredí. Nepožaduje ďalšiu inštaláciu.

Skanovanie kanálov.

Monitoruje všetky dôležité komunikačné kanále čím zabezpečí, že žiadny hovor nebude zmeškaný.

Masívna konštrukcia.

Masívne konštruovaný obal s pevným a nárazu-vzdorným rámom s využitím trvanlivej SMD (povrchovo montované zariadenia) technológie zabezpečí vysokú odolnosť. Rádiostanica zodpovedá relevantným kritériám štandardu MILSTD-810E.

Jednoduchá obsluha.

LED indikátory, zvukové tóny a jasne označené tlačidlá s dostatočným odstupom od seba zabezpečujú bezchybnú prevádzku. Osvetlenie tlačidiel robí nočnú prevádzku nenamáhavou.

Bezpečnosť.

Rádiostanica T2015 môže byť fyzicky uzamknutá v priehradke vozidla, čím sa znižuje riziko potencionálneho odcudzenia.

Komplexná signalizácia.

Umožňuje skupinám užívateľov komunikovať prívátne. Selektívna voľba spĺňajúca Európske a medzinárodné požiadavky môže byť voliteľne poskytnutá a pracovať s CTCSS a DCS.



radio
communications

T2015

Konvenčná rádiostanica

Specifikácia:

Kanálový odstup

12.5 kHz
20 kHz
25 kHz

Kanále

24 (Simplex or Semi-Duplex)

Rozmery (DxŠxV)

188 x 158 x 51mm (7.4' x 6.2' x 2')

Frekvenčné rozsahy

66-88 MHz
136-174 MHz
175-225 MHz,
220-270 MHz
330-366 MHz
360-400 MHz,
400-470 MHz
450-520 MHz
500-530 MHz
806-870 MHz
820-890 MHz

Výkon

25W
22.5W 500-530 MHz
15W 800 MHz

Vlastnosti:

monitorovanie kanálov,
programovateľné uzavretie obsadeného kanálu,
programovateľný ekonomický mód,
časovač (timer) vysielania.

Volby:

selektívna voľba,
DTMF mikrofón,
stolné súpravy,
hands-free kit (ovládanie bez rúk),
600 Ohm interface kit (použiteľný pre repater kombinácie),
datový modem,
scrambler.

Napätie zdroja

13.8 V nominálne
10.8-16.0V rozsah

Hmotnosť

1.2 kg
2lb 10oz

Bližšia špecifikácia

Pre bližšie technické a komerčné informácie kontaktujte WRX Slovakia - autorizovaného distribútora firmy Tait pre Slovensko.

Nastavovanie parametrov.

Jednoduché nastavovanie a programovanie parametrov rádiostanice je realizované cez PC a konektor mikrofónu.

Užívateľsky programovateľné pamäťové tlačidlá.

Umožňujú jednodotykový prístup ku najčastejšie používaným kanálom.

Voľba uzavretia obsadeného kanálu.

Zabraňuje interferencii s inými užívateľmi tak, že neumožní vysielanie keď je rádio v použití.

Ekonomický mód.

Táto voľba zabraňuje vybitiu autobaterie. Rádiostanica sa dočasne vypne pokiaľ nebola používaná v predeterminovanom čase.

Nastaviteľný výkon.

Rádiostanica umožňuje voliteľné individuálne nastavenie výkonu pre každý kanál osobitne, čím dokáže vyhovieť aplikácii alebo regulačným požiadavkám telekomunikačného úradu.

Dátové možnosti.

Rádiostanica môže byť použitá ako základný blok pre prenos dát, napr. aj s použitím *inform* série firmy Tait.

Utajenie prenosu.

Pre utajenie alebo vyššiu privátnosť rádiového prenosu je dostupný voliteľný scrambler.

www.tait.sk

Autorizovaný predajca pre SR:



WRX Slovakia

Tel. 02/ 624 10 636
Fax. 02/ 624 10 637
http://www.wrx.sk