



Tait 5030 predstavuje dostupnú ručnú rádiostanicu s rozšírenými funkciami, masívnou a spoľahlivou konštrukciou s jednoduchým ovládaním. S Tait Orca 5030 máte väčšiu kontrolu nad kapacitou batérie použitím nižšieho výkonu, prípadne s využitím dynamického riadenia výkonu.

Jednoduché používanie.

Tait Orca 5030 bola navrhnutá pre jednoduché používanie. Jej elegantný tvar Vám pohodlne sadne do dlane. Dve, vhodne umiestnené tlačidlá, Vám zabezpečia jednoduchý prístup do štyroch najčastejšie používaných funkcií.

Masívna konštrukcia.

Ručná rádiostanica musí byť pevná aby zniesla úder a pády. Sériu Tait Orca 5000 prešla nekompromisnými testami odolnosti a výsledkom je robustná a spoľahlivá konštrukcia spĺňajúca MIL-STD-810 C, D, E a IP54 štandardy (odolnosť voči prachu vode).

Signalizácia.

Tait Orca 5030 je úplne kompatibilná so štandardom MPT1327 zahŕňajúc protokoly MPT 1343, PA 2424, ANN system and LMS dialling, a tiež volania na preddefinované čísla.

Inteligentné šetrenie batérie.

Životnosť batérie je predĺžená vďaka funkciám Dynamic Power Control and Low Power Transmit (dynamická kontrola výkonu a voliteľný nízky vysielač výkon).

Možnosti volania.

Tait Orca 5030 ponúka širokú škálu možných volaní ako individuálne, skupinové, krízové, broadcast spravodajstvo, statusové, PSTN / PABX a medzikonvojové volania.

Príslušenstvo:

- D-svorka, štipce na opasok
- Klopňové mikrofóny
- Štandardné a rýchlo nabíjačky
- v jednoduchom alebo násobnom prevedení
- Stolný nabíjač
- Kožené doplnky
- Náhlavné súpravy
- Univerzálny interface pre doplnky
- Kompletná automobilová sada

Programovateľný kanálový odstup.

Tait Orca 5030 umožňuje pružné definovanie kanálového odstupe (12.5/20/25 kHz) pre rôzne frekvenčné plány.

Handset prevádzka.

Tait Orca 5030 obsahuje populárnu možnosť prevádzky v tzv. handset móde, kedy je možné rádiostanicu držať ako telefón pre väčšie súkromie a jasnú konverzáciu v hlučnom prostredí.

Dynamické preskupovanie.

Táto funkcia umožňuje podľa potreby dočasné dynamické preskupenie užívateľov do skupín podľa požiadaviek dispečera.

Specifikácia:

Počet konvenčných kanálov
10

Vlastnosti

16 prednastavených kanálov
2 Programmable Function Buttons
Handset Operation
One Touch Call
Monitor Function
Power Saving Modes
Emergency Modes
Remote Stun and Revive
PSTN & PABX Calls
MPT 1327 Signalling Standards

Kanálový odstup

12.5 kHz
20 kHz
25 kHz

Prevádzkové teploty

od -30 C do +60 C
od -20 C do +60 C v 66-88 MHz

Vysielací výkon

1, 2, 5 VHF
1, 2, 5, 4 UHF
1, 2, 3 800/900 MHz

Batérie

1100mAh NiCd (bez štipca)
1500mAh NiMH (bez štipca)
1100mAh NiCd
1500mAh NiCd
1500mAh NiMH
2000mAh NiMH

Frekvenčné rozsahy

66-88 MHz
136-174 MHz
174-225 MHz
336-400 MHz
400-470 MHz
450-530 MHz
806-870 MHz Tx
851-870 MHz Rx
896-941 MHz Tx
935-941 MHz Rx

Autorizovaný predajca pre SR:



WRX Slovakia

Tel. 02/ 624 10 636
Fax. 02/ 624 10 637
<http://www.wrx.sk>