

# Tait Orca 5035

Trunk / konvenčná rádiostanica



Tait Orca 5035 je robustná inteligentná rádiostanica poskytujúca rozšírenú hlasovú komunikáciu. Alfamerický displej umožňuje zobrazenie užitočných informácií ako napr. identifikácia volajúceho.

## Jednoduché používanie.

Tait Orca 5035 bola navrhnutá pre jednoduché používanie. Jej elegantný tvar Vám pohodlne sadne do dlane s jednoduchým prístupom ku PTT. Dve, vhodne umiestnené tlačidlá, Vám zabezpečia jednoduchý prístup do štyroch najčastejšie používaných funkcií.

## Signalizácia.

Tait Orca 5035 je úplne kompatibilná so štandardom MPT1327 zahŕňajúc protokoly MPT 1343, PA 2424, ANN system and LMS dialling, a tiež volania na preddefinované čísla.

## Užívateľské informácie.

Jasný 2 x 12 znakový podsvietený display zobrazuje stav batérie, úroveň prijímaného signálu a automaticky zobrazuje identifikáciu volajúceho.

## Znakové prednastavené volania.

Tait Orca 5035 umožňuje definovanie do 100 prednastavených volaní, pričom všetky sú dostupné z užívateľského menu. 16 z nich je možné priradiť ku výberovému tlačidlu.

### Príslušenstvo:

- D-svorka, štipce na opasok
- Klopňové mikrofóny
- Štandardné a rýchlo nabíjačky
- v jednoduchom alebo násobnom prevedení
- Stolný nabíjač
- Kožené doplnky
- Náhlavné súpravy
- Univerzálny interface pre doplnky
- Kompletná automobilová sada

## Inteligentné šetrenie batérie.

Životnosť batérie je predĺžená vďaka funkciám Dynamic Power Control and Low Power Transmit (dynamická kotrola výkonu a voliteľný nízky vysielací výkon).

## Možnosti volania.

Tait Orca 5035 ponúka širokú škálu možných volaní ako individuálne, skupinové, krízové, broadcast spravodajstvo, statusové, PSTN / PABX a medzi-konvojové volania.

## Vzdialená aktivácia /deaktivácia.

Séria Tait Orca 5000 umožňuje vzdialenú aktiváciu alebo deaktiváciu rádiostanice, napr. pri strate alebo odcudzení.

## Dynamické preskupovanie.

Táto funkcia umožňuje podľa potreby dočasné dynamické preskupenie užívateľov do skupín podľa požiadaviekdispečera.

## Možnosť prevádzky vo viacerých sieťach.

Rádiostanica umožňuje používanie prepnutím sa do rôznych sietí bez nutnosti fyzického preprogramovania.

### Specifikácia:

**Počet konvenčných kanálov**  
10

#### Vlastnosti

20 prednastavených kanálov  
3 programovateľné funkčné tlačidlá  
Handset Operation  
Keypad Lock  
Battery Charge Indicator  
Menu System  
One Touch Call  
Monitor Function  
Call Queuing  
Power Saving Modes  
Emergency Modes  
Stun and Revive  
PSTN & PABX Calls  
MPT 1327 Signalling Standards  
Status Calls  
Multiple Networks

#### Kanálový odstup

12.5 kHz  
20 kHz  
25 kHz

#### Batérie

1100mAh NiCd (bez štipca)  
1500mAh NiMH (bez štipca)  
1100mAh NiCd  
1500mAh NiCd  
1500mAh NiMH  
2000mAh NiMH

#### Frekvenčné rozsahy

66-88 MHz  
136-174 MHz  
175-225 MHz  
336-400 MHz  
400-470 MHz  
450-530 MHz  
806-870 MHz  
896-941 MHz

**Prevádzkové teploty**  
od -30 C do +60 C

#### Vysielací výkon

1, 2.5, 5 VHF  
1, 2.5, 4 UHF

Autorizovaný predajca pre SR:



WRX Slovakia

Tel. 02/ 624 10 636  
Fax. 02/ 624 10 637  
<http://www.wrx.sk>